



CATALOG SẢN PHẨM
CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY



TỔNG QUAN VỀ CỬA CHỐNG CHÁY

Là phần của hệ thống PCCC, cửa chống cháy là sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng con người và tài sản. Nhờ cấu tạo đặc biệt, cửa chống cháy làm giảm sự lan truyền lửa và khói từ không gian này đến không gian khác. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, cửa chống cháy có kiểu dáng, mẫu mã đẹp mắt tăng thẩm mỹ cho căn nhà của bạn.

Chúng tôi hạnh phúc khi là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam mang giải pháp an toàn này đến với ngôi nhà của bạn!



CƠ SỞ PHÁP LÝ

- TCVN 3890 : 2009
- QCVN 06 : 2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
- TCVN 2622:1995

TÍNH NĂNG

- Là một phần trong hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Cửa chống cháy làm giảm sự lan truyền của lửa và khói từ không gian này đến không gian kia
- Không chỉ mang lại sự an toàn mà còn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn

ĐẶC ĐIỂM

Căn cứ vào thời gian chia thành các cấp chống cháy từ 60' - 120' từ cửa thép, inox, gỗ đến kính, loại cửa đơn, đôi, kéo, cuốn.. với cấu tạo đa dạng từ giấy tổ ong, sợi thủy tinh, sợi gốm đến sợi khoáng . Đảm bảo đúng yêu cầu, mang đến sự an toàn, chất lượng đã được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn ... Chúng tôi sẵn sàng làm hài lòng mọi khách hàng.



THÔNG TIN CHUNG

Cửa kính chống cháy là dòng cửa hiện đại, được người tiêu dùng ưa thích nhất hiện nay.

Thường được sử dụng tại các khách sạn, nhà hàng lớn, công trình chung cư, văn phòng cho thuê... bởi tính cần thiết của nó và đảm bảo quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

ĐẶC ĐIỂM

- Chống cháy, cách âm tốt.
- Là sản phẩm ngăn cháy cơ bản với chi phí thấp.
- Chịu áp lực gấp 6-12 lần kính thường và gấp 1.5 -3 lần so với kính cường lực.
- So với kính lưới thép, thời gian chịu lửa cao hơn, khả năng chịu va đập và an toàn cao hơn, mỹ thuật đẹp hơn.
- Được coi là kính an toàn, các mảnh vỡ nhỏ, ít gây sát thương.
- Trong suốt dễ quan sát, lấy sáng cho phòng làm việc.
- Kiểu dáng sang trọng, hiện đại, mang lại vẻ đẹp trang nhã, hài hòa với nội thất trong phòng.

CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY CHIA LÀM 3 NHÓM CHÍNH

- Hệ E: Chống cháy không chống nhiệt
- Hệ EW: Chống cháy chống một phần nhiệt
- Hệ EI: Chống cháy chống nhiệt

**E****EW****EI**

CỬA KÍNH

- Hệ E: Cấu tạo từ 2 lớp kính với khí trơ ở giữa.

Thời gian chống cháy: 45', 60', 90', 120'.

- Hệ EW: Cấu tạo từ 2 hoặc nhiều lớp kính, giữa các lớp là film PVB, EVA chịu nhiệt.

Thời gian chống cháy: 60', 90', 120',

- Hệ EI: Cấu tạo từ nhiều lớp kính có film và keo ngăn nhiệt trong suốt

Thời gian chống cháy: 120', 150', 180'

- Độ dày khung: 1-1.2mm

MÃ SẢN PHẨM

LOẠI CỬA	THỜI GIAN CHỊU NHIỆT			
	60'	90'	120'	180'
CỬA ĐƠN	BFSG6 - S1	BFSG9 - S1	BFSG12 - S1	BFSG18 - S1
CỬA ĐÔI	BFDG6 - S1	BFDG9 - S1	BFDG12 - S1	BFDG18 - S1

