



P R O F I L E

CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY



TINH TẾ - SANG TRỌNG



THÔNG TIN CHUNG

Cửa kính chống cháy là dòng cửa hiện đại, được người tiêu dùng ưa thích nhất hiện nay.

Thường được sử dụng tại các khách sạn, nhà hàng lớn, công trình chung cư, văn phòng cho thuê... bởi tính cần thiết của nó và đảm bảo quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

ĐẶC ĐIỂM

Chống cháy, cách âm tốt. Là sản phẩm ngăn cháy cơ bản với chi phí thấp.

Chịu áp lực gấp 6-12 lần kính thường và gấp 1.5 -3 lần so với kính cường lực.

So với kính lưới thép, thời gian chịu lửa cao hơn, khả năng chịu va đập và an toàn cao hơn, mỹ thuật đẹp hơn.

Được coi là kính an toàn, các mảnh vỡ nhỏ, ít gây sát thương. Trong suốt dễ quan sát, lấy sáng cho phòng làm việc.

Kiểu dáng sang trọng, hiện đại, mang lại vẻ đẹp trang nhã, hài hòa với nội thất trong phòng.

CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY CHIA LÀM 3 NHÓM CHÍNH

Hệ E: Chống cháy không chống nhiệt

Hệ EW: Chống cháy chống một phần nhiệt

Hệ EI: Chống cháy chống nhiệt



CHI TIẾT THÔNG SỐ CỬA KÍNH

HỆ E	HỆ EW	HỆ EI
Cấu tạo từ 2 lớp kính với khí trơ ở giữa. Thời gian chống cháy: 45', 60', 90', 120'. Độ dày khung: 1-1.2mm	Cấu tạo từ 2 hoặc nhiều lớp kính, giữa các lớp là film PVB, EVA chịu nhiệt. Thời gian chống cháy: 60', 90', 120' Độ dày khung: 1-1.2mm	Cấu tạo từ nhiều lớp kính có film và keo ngăn nhiệt trong suốt Thời gian chống cháy: 120', 150', 180' Độ dày khung: 1-1.2mm



MÃ SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KÍNH CHỐNG CHÁY

Cửa kính chống cháy BasicFires sản xuất theo tiêu chuẩn hiện nay gồm

- TCVN 7455:2013 Kính xây dựng – kính phẳng tô nhiệt
- TCVN 8648:2011 Kính xây dựng – các kiến trúc có lắp kính – phân loại theo khả năng chịu lửa.
- TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1:1999) thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình xây dựng

STT	CHỦNG LOẠI KÍNH	ĐỘ DÀY	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ	PHÂN LOẠI
01	Kính cường lực chống cháy	8 mm	60 phút	1 m2	KÍNH CHỐNG CHÁY (E)
02	Kính cường lực chống cháy	10 mm	90 phút	1 m2	
03	Kính cường lực chống cháy	12 mm	120 phút	1 m2	
04	Kính chống cháy cách nhiệt EI 15	13 mm	15 phút	1 m2	KÍNH CHỐNG CHÁY (EI ±)
05	Kính chống cháy cách nhiệt EI 30	14 mm	30 phút	1 m2	
05	Kính chống cháy cách nhiệt EI 45	16 mm	45 phút	1 m2	
06	Kính chống cháy cách nhiệt EI 60	18 mm	60 phút	1 m2	
07	Kính chống cháy cách nhiệt EI 70	20 mm	70 phút	1 m2	
08	Kính chống cháy cách nhiệt EI 90	30 mm	90 phút	1 m2	
09	Kính chống cháy cách nhiệt EI 120	34 mm	120 phút	1 m2	